

Akuvox SP-R50\SP-R50P V2

• Экономичное решение с высоким качеством звука

Akuvox SP-R50\SP-R50P v2 это экономичный 2-х линейный IP-телефон с самым полным набором возможностей для решения задач современной бизнес-телефонии. Простой и интуитивный интерфейс Akuvox SP-R50\SP-R50P делает работу пользователя простой и удобной, а настройка и навигация в меню не требует подготовки.



- Высокое качество звука
- Поддержка 2х SIP аккаунтов
- 2.3" 132*64 Графический LCD-дисплей с подсветкой
- Поддержка 3х полосной конференц-связи
- *Поддержка PoE (SP-R50P v2)
- Полная совместимость с АТС платформами Asterisk и BroadSoft

Возможности телефонной связи

- Поддержка 2х линий (2 SIP аккаунта)
- Поддержка ожидания вызова, переадресация вызова
- Удержание вызова, выкл. Мик., автоответчик, перенабор, DND
- Местная 3-х сторонняя конференц-связь
- Настройка уровня громкости и мелодии звонка
- Режим быстрого набора и горячей линии
- Режим энергосбережения
- Перехват пакетов сети
- Счетчик тонов
- Прямой IP звонок
- Авто-перенабор, возврат звонка
- Перенастройка маршрута соединения
- XML браузер
- Горячая смена конфигурации
- Блокировка клавиатуры
- Действия по сценарию URL/URI
- Записная книжка (500 записей), черный список (100 записей), журнал звонков (100 записей)
- Поддержка 5 удаленных записных книг
- Поддержка LDAP (домены)
- Мультязычный графический интерфейс

Возможности встроенной мини-АТС

- SMS, Голосовая почта, MWI уведомления
- Музыка в режиме удержания, переключение на другой номер
- Индикатор состояния вызова
- Ответ на звонок, групповой ответ на звонок
- Запись звонка
- Анонимные вызовы, принятие\отклонение анонимных вызовов

Параметры аудио

- HD Voice – звук высокого качества
- Поддержка широкополосного кодека: G.722
- Поддержка узкополосных кодеков: PCMA, PCMU, G.729, G723_53, G723_63, G726_16, G726_24, G726_32, G726_40
- VAD, CNG, подавление эхо
- Полнодуплексная громкая связь

Безопасность

- Поддержка HTTPS (SSL)
- Поддержка SRTP для шифрования аудио данных
- Поддержка выделенного логина
- SIP через TLS

Сетевые возможности

- SIP V1(RFC2543), V2(RFC3261)
- Статический IP или DHCP
- 3 режима DTMF: In-Band, RFC2833, SIP INFO
- HTTP/HTTPS web-интерфейс для конфигурирования
- Поддержка NTP для автоматической настройки даты и времени
- Поддержка протоколов TFTP/FTP/HTTP/HTTPS
- 802.1Q VLAN

Административные возможности

- Автоконфигурирование по FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP
- Соединение через IP-АТС по номеру
- Соединение IP-АТС по URL-адресу
- Конфигурирование и настройка через web-интерфейс, клавиатуру и автоконфигурирование с помощью сервера конфигурации
- SNMP
- TR069

Физические параметры

- Audiocodes чипсет
- 2.3" 132*64 графический LCD-дисплей с подсветкой
- 34 клавиши (13 программируемых клавиш)
- 4 LED индикатора (1 питание, 2 статуса аккаунта 1 голосовая почта)
- RJ9 разъем подключения трубки
- 2 RJ45 10/100 Мб/с Ethernet входа
- *PoE: 802.3af(SP-R52P)
- Блок питания: Вход: ~100-240В; Выход: +5В/1А
- Розничная упаковка: 248 x 204 x 107 (мм), вес: 1.19 кг

О компании Akuvox

Компания Akuvox является дочерним подразделением компании Star-net Group, лидирующего поставщика коммуникационных и сетевых решений корпоративного класса для внутреннего рынка Китая. Akuvox один из ведущих производителей IP-систем голосовой связи стандарта HD, а также видеофонов/интеркомов для малого, среднего бизнеса и корпораций. Продукция Akuvox поставляется по всему миру. Благодаря опытной высококлассной команде разработчиков в области VoIP-систем и неограниченным производственным возможностям компании Star-net Group, компания Akuvox производит высококачественные инновационные продукты.

Адрес: 10F, No. 56 Guanri Road, Software Park II, Сямынь, Китай. Сайт: www.akuvox.com / www.akuvox-rus.ru
Официальный дистрибьютор в РФ и странах ТС: InPrice Distribution. Тел.: +7 495 933 1045, e-mail: akuvox@inprice.ru

