Akuvox

Описание

Akuvox E13S

Идеальный выбор для постоянного использования

Устройство для управления доступом, которое обеспечивает различные способы подтверждения личности. Видеодомофон E13S от Akuvox уведомит вас при звонке, позволит видеть и говорить с посетителями через смартфон, где бы вы ни находились.

Основная информация

- Операционная система Linux;
- Двухсторонний аудиоканал с функцией подавления эха;
- Широкоугольная камера: 114° (Г), 58° (В);
- Соответствие стандарту SIP и ONVIF;
- Врезной и настенный монтаж

Физические параметры и питание

- Материал корпуса: Пластик
- Камера: 2 МП., автоматическая подсветка
- Кнопка: Есть
- Порт Wiegand: Есть
- Считыватель RF-карт: 13.56МГц, NFC
- Датчик света: Есть
- Реле: 1
- Входы: 2
- Микрофон: 1
- Динамик: 1
- Порт Ethernet: RJ45, 10/100Мбит/с, адапт.
- Защита от демонтажа: Есть
- 802.3af Подача питания для устройства по кабелю данных (Ethernet)
- Блок питания 12В (Если не используется PoE)
- Степень пылевлагозащиты: IP65
- Монтаж: Врезной или накладной
- Размеры: 160x86x25мм
- Рабочая влажность: 10-90%
- Рабочая температура: -40°C - +60°C
- Температура хранения: -40°C - +70°C

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Описание

Управление

- Управление реле через DTMF-команды
- Постоянно активная камера
- Автоматический ночной режим с подсветкой
- Автоматический баланс белого
- Минимальная освещённость: 0.1Люкс

Аудио

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Узкополосные кодеки: G.711a, G.711μ, G.729
- Широкополосный кодек: G.722
- DTMF: In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- Эхоподавление
- Активация голосом

Сферы применения

- Видеодомофон для квартиры с контролем доступа
- Удаленный доступ к объекту через Интернет

Протоколы

- Поддержка протоколов: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Обслуживание

- Автоматическая настройка
- Управление через веб-интерфейс
- Анализ сетевого трафика
- Резерв. копирование / восстановление
- Экспорт журнала доступа
- Экспорт/Импорт списка доступа
- Обновление программного обеспечения
- Системный журнал (включая журнал доступа)

Видео

- Матрица: 1/2.8", CMOS
- Форматы: CIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- Видеокодек: H.264
- Разрешение: до 1920x1080
- Кадров/сек: 30
- Угол обзора: 114°(Г) / 58°(В)
- Светодиоды для подсветки
- Совместимость со сторонними системами наблюдения

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru