Akuvox

Описание

Akuvox X910S

Идеальный выбор для постоянного использования

Устройство для управления доступом, которое обеспечивает различные способы подтверждения личности. Вызывная панель X910S от Akuvox позволяет с лёгкостью производить мониторинг пропускных пунктов.

Основная информация

- Одна кнопка с синей подсветкой;
- Операционная система Linux;
- Двухсторонний аудиоканал с функцией подавления эха;
- Широкоугольная камера: 150° (Г), 116° (В);
- Соответствие стандарту SIP и ONVIF;
- Врезной и настенный монтаж;
- Обнаружение посылок и сканирование QR-кодов;

Физические параметры и питание

- Передняя панель: алюминий
- Основная камера: 5 Мп., автоподсветка
- Доп. камера: 2 Мп., автоподсветка
- Кнопки: 1 кнопка вызова
- Порт Wiegand: Есть
- Порт RS485: Есть
- Датчик света: Есть
- Датчик движения: Есть
- Считыватель RF-карт: 13.56МГц, NFC
- Реле: 2; Входы: 2
- Защита от демонтажа: Есть
- BLE: BT5.0
- Микрофоны: 2
- Динамик: 1
- Порт Ethernet: RJ45, адаптивный 10/100Мбит/с
- 802.3at Подача питания для устройства по кабелю данных (Ethernet)
- Степень пылевлагозащиты: IP66
- Степень ударопрочности: IK08
- Монтаж: Накладной
- Размеры: 192x70x27мм
- Рабочая влажность: 10~90%
- Рабочая температура: -40°C ~ +55°C
- Температура хранения: -40°C ~ +70°C

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Описание

Наблюдение

- Управление реле через DTMF-команды
- Постоянно активная камера
- Автоматический ночной режим с подсветкой
- Автоматический баланс белого
- Минимальная освещённость: 0.1Люкс

Аудио

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Узкополосные кодеки: G.711a, G.711μ, G.729
- Широкополосный кодек: G.722
- DTMF: In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- Эхоподавление
- Активация голосом

Тип карт

- EM-Marine
- Mifare
- DesFire (EV1/EV2/EV3)

Протоколы

- Поддержка протоколов: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Обслуживание

- Автоматическая настройка
- Управление через веб-интерфейс
- Анализ сетевого трафика
- Резерв. копирование / восстановление
- Экспорт журнала доступа
- Экспорт/Импорт списка доступа
- Обновление программного обеспечения
- Системный журнал (включая журнал доступа)

Видео

- Матрица: 1/2.78", CMOS у основ. камеры
- Форматы: CIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p, 2K
- Видеокодек: H.264
- Разрешение: до 2592x1944
- Кадров/сек: 30
- Угол обзора: 150°(Г) / 116°(В)
- Совместимость со сторонними системами наблюдения

Хранение данных

- Карты: 100.000
- Пользователи: 20.000

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru