Akuvox SP-R55P

Экономичное решение с высоким качеством звука

Akuvox SP-R55P R52P это экономичное решение высокого качества для удобного управления звонками через дополнительные возможности телефона. Простой и интуитивный интерфейс Akuvox SP-R55P R52P делает навигацию удобной и не требует подготовки.

- **Высокое качество звука**
- **Поддержка 3х SIP аккаунтов**
- **2.3" 132*64 Графический LCD-дисплей с подсветкой**
- **Поддержка 3х полосной конференц-связи**
- **Поддержка PoE**
- **Полная совместимость с АТС платформами Asterisk и BroadSoft**

Возможности телефонной связи

- Поддержка 3х линий (3 SIP аккаунта)
- Поддержка Call Waiting, Call Forward, Call Transfer
- Удержание вызова, выкл. Мик., автоответчик, перенабор, DND
- Местная 3-х сторонняя конференц-связь
- Настройка уровня громкости и мелодии звонка
- Режим быстрого набора и горячей линии
- Режим энергосбережения
- Перехват пакетов сети
- Выделение сигнала звонка для межгорода
- Прямой IP звонок
- Авто-перенабор, возврат звонка
- Перенастройка маршрута соединения
- XML браузер
- Горячая смена конфигурации
- Блокировка клавиатуры
- Действия по сценарию URL/URI
- Записная книжка (500 записей), черный список (100 записей),журнал звонков (100 записей)
- Поддержка 5 удаленных web-записных книг
- Интеграция в LDAP (домены)
- Мультиязычный графический интерфейс

Возможности встроенной мини-АТС

- SMS.Голосовая почта .MWI уведомления
- Музыка в режиме удержания, переключение на другой номер
- Индикатор состояния вызова.
- Ответ на звонок, групповой ответ на звонок
- Запись звонка
- Анонимные вызовы, принятие\отклонение анонимных вызовов

Параметры аудио

- HD Voice – звук высокого качества
- Поддержка широкополосного кодека: G.722
- Поддержка узкополосных кодеков: PCMA, PCMU, G.729, G723_53, G723_63, G726_16, G726_24, G726_32, G726_40
- VAD, CNG , подавление эхо
- Полнодуплексная громкая связь

Безопасность

- Поддержка HTTPS (SSL)
- Поддержка SRTP для расшифровки звука
- Поддержка выделенного логина
- SIP через TLS

Сетевые возможности

- SIP V1(543), V2(RFC3261)
- Статический IP или DHCP
- 3 режима DTMF: In-Band, RFC2833, SIP INFO
- HTTP/HTTPS web-интерфейс для конфигурирования
- NTP для автоматической настройки времени
- Поддержка протоколов TFTP/FTP/HTTP/HTTPS
- 802.1Q VLAN

Административные возможности

- Автоконфигурирование по FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP
- Соединение через IP-АТС по номеру
- Соединение IP-АТС по URL-адресу
- Конфигурирование и настройка через web-интерфейс, клавиатуру и авто-настройки
- SNMP
- TR069

Физические параметры

- Аппаратная обработка кодеков
- 2.3" 132*64 графический LCD-Idисплей с подсветкой
- 34 клавиши (13 программируемых клавиш)
- 4 LED индикатора (1 питание, 2 статуса аккаунта 1 голосовая почта)
- RJ9 разъем подключения трубки
- 2 RJ45 10/100M Ethernet входа
- *PoE: 802.3af(SP-R52P)
- AC Блок питания: Вход: AC 100-240B; Выход: DC 5B/1A
- Розничная упаковка:248 x 204 x 107 (мм), вес: 1.19 кг

О компании Akuvox

Компания Akuvox является дочерним подразделением компании Star-net Group, лидирующего поставщика коммуникационных и сетевых решений корпоративного класса для внутреннего рынка Китая. Akuvox один из ведущих производителей IP-систем голосовой связи стандарта HD, а также видеофонов/интеркомов для малого, среднего бизнеса и корпораций. Продукция Akuvox поставляется по всему миру. Благодаря опытной высококлассной команде разработчиков в области VoIP-систем и неограниченным производственным возможностям компании Star-net Group, компания Akuvox производит высококачественные инновационные продукты.

Адрес: 10F, No. 56 Guanri Road, Software Park II, Сямынь, Китай. **Сайт**: www.akuvox.com / www.akuvox-rus.ru
Официальный дистрибьютор в РФ и странах ТС: InPrice Distribution. Тел.: +7 495 933 1045, e-mail:akuvox@inprice.ru
.